



Vespa GTS Touring 300 IE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Agregat	Jednocilindrični, četverotaktni QUASAR 4 ventila, elektronsko ubrizgavanje, s katalizatorom
Obujam	278 cm ³
Provrt x hod	75 mm x 63 mm
Maksimalna snaga na osovini	15,8 KW; 21,5 KS pri 7.500 o/min
Maksimalni okretni moment	22,3 Nm pri 5.000 o/min
Napajanje	Elektronsko ubrizgavanje
Hlađenje	Tekućinom
Pokretanje	Električno
Mjenjač	Automatski variomat CVT
Spojka	Automatska centrifugalna
Nosiva konstrukcija	Okvir od čeličnog lima sa zavarenim konstrukcijskim ojačanjima
Prednji ovjes	Jedan krak sa spiralnom oprugom i jedan hidraulični amortizer dvostrukog učinka
Stražnji ovjes	Spiralna opruga s prednabojem podesivim u 4 položaja i 2 hidraulična amortizerom dvostrukog učinka
Prednja kočnica	Disk od nehrđajućeg čelika Ø 220 mm
Stražnja kočnica	Bubanji Ø 120mm
Prednja guma	120 /70 - 12"
Stražnja guma	130 /70 - 12"
Dužina / Širina / Međuosovinski razmak	1.930 / 755 / 1.370m
Visina sjedala	790 mm
Kapacitet spremnika	9,2 litre
Homologacija	Euro 3